

Cocoon

SAHCO





004



008



009



001



005



006



002



007



003

Cocoon

DK

Anvendelse Gardiner

Beskrivelse 100% polyester FR.

Bredde 300 cm / 118 in. Vægt 400 g/lbm

Testning Lysægted 5-6 (ISO 1-8).

Krympning ca. 1%. Flammesikring

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1

Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US

Application Drapery

Description 100% polyester FR.

Width 300 cm / 118 in. Weight 400 g/lm

/ 14 oz/sq

Tests Lightfastness 6 (ISO 1-8).

Shrinkage app. 1%. Flame resistance

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1

Care Please see the ISO symbols

DE

Anwendungsbereich Dekorationsstoff

Beschreibung 100% Polyester FR.

Breite 300 cm / 118 in. Gewicht 400 g/lfd. Meter

Testergebnisse Lichtechtheit 6 (ISO 1-8).

Einlaufquote ca. 1%. Flammenschutz

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL

Toepassing Gordijnen

Omschrijving 100% polyester FR.

Hoogte 300 cm / 118 in. Gewicht 400 gr/str.m

Testgegevens Lichtechtheid 4-5 (ISO 1-8).

Washbelading ca. 1%.

Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR

Domaine d'utilisation Tenture

Description 100% polyester FR.

Largeur 300 cm / 118 in. Poids 400 g/ml

Tests Résistance à la lumière 6 (ISO 1-8).

Rétrécissement env. 1%. Normes au feu

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1

Entretien Voir les symboles ISO

IT

Destinazione d'uso Tessuti per arredamento

Caratteristiche 100% polyester FR.

Larghezza 300 cm / 118 in. Peso 400 gr/ml

Test Resistenza alla luce 6 (ISO 1-8).

Restringimento circa 1%. Ignifugazione

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO

ES

Aplicación Cortinas

Descripción 100% poliéster FR.

Anchura 300 cm / 118 in. Peso 400 gr/ml

Pruebas Resistencia a la luz 6 (ISO 1-8).

Encogimiento aprox. 1%. Llenaje de lavado

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

JP

应用 カーテンテキスタイル

組成 難燃性ポリエステル 100%. 幅 300 cm / 118

インチ. 重さ 400 g/lin.m

耐光性 6 (ISO 1-8). 収縮 約 1%

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1

ケア 詳細は、ISO認証をご覧ください

CN

应用 布幔

成分 100% 涤纶 (阻燃). 幅宽 300 cm / 118 in.

克重 400 g/lin.m

光照色牢度 6 (ISO 1-8). 缩水率 大约 1%. 阻燃

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1

维护 请参阅ISO符号



Contact and further information www.sahco.com

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

Encouraging the use of suitable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.