

Shade

SAHCO



002, Repeat ↑ 43 cm / 17 in (h)



001

Shade

DK

Anvendelse Gardiner

Beskrivelse 54% viscose, 32% bomuld, 14% polyamide. Bredde 150 cm / 59 in.

Repeat 43 cm / 17 in. Vægt 450 g/lbm

Testning Lysægted 6 (ISO 1-8).

Krympning ca. 1%

Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US

Application Drapery

Description 54% viscose, 32% cotton, 14% polyamide. Width 150 cm / 59 in.

Repeat 43 cm / 17 in. Weight 450 g/lm / 16 oz/sq

Tests Lightfastness 6 (ISO 1-8).

Shrinkage app. 1%

Care Please see the ISO symbols

DE

Anwendungsbereich Dekorationsstoff

Beschreibung 54% Viskose, 32% Baumwolle, 14% Polyamid. Breite 150 cm / 59 in.

Rapport 43 cm / 17 in. Gewicht 450 g/lfd. Meter

Testergebnisse Lichtechtheit 6 (ISO 1-8).
Einlaufquote ca. 1%.

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL

Toepassing Gordijnen

Omschrijving 54% viscose, 32% katoen, 14% polyamide. Hoogte 150 cm / 59 in.

Rapport 43 cm / 17 in. Gewicht 450 gr/str.m

Testgegevens Lichtechtheid 6 (ISO 1-8).

Washbelading ca. 1%.

Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR

Domaine d'utilisation Tenture

Description 54% viscose, 32% coton, 14% polyamide. Largeur 150 cm / 59 in.

Répétition 43 cm / 17 in. Poids 450 g/lin.m

Tests Résistance à la lumière 6 (ISO 1-8).

Rétrécissement env. 1%.

Entretien Voir les symboles ISO

IT

Destinazione d'uso Tessuti per arredamento

Caratteristiche 54% viscosa, 32% cotone, 14% poliammide. Larghezza 150 cm / 59 in.

Ripetizione 43 cm / 17 in. Peso 450 gr/mtl

Test Resistenza alla luce 6 (ISO 1-8).
Restringimento circa 1%

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO

ES

Aplicación Cortinas

Descripción 54% viscosa, 32% algodón, 14% poliamida. Anchura 150 cm / 59 in.

Dibujo 43 cm / 17 in. Peso 450 gr/ml

Pruebas Resistencia a la luz 6 (ISO 1-8).

Encogimiento aprox. 1%

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

JP

应用 カーテンテキスタイル

組成 ビスコース 54%, コットン 32%, ポリアミド 14%. 幅 150 cm / 59 インチ. リピート

43 cm / 17 インチ. 重さ 450 g/lin.m

耐光性 6 (ISO 1-8). 収縮 約 1%

ケア 詳細は、ISO 認証をご覧ください

CN

应用 布幔

成分 54% 粘胶纤维, 32% 棉, 14% 聚酰胺.
幅宽 150 cm / 59 in. Repeat 43 cm / 17 in.

克重 450 g/lin.m

光照色牢度 6 (ISO 1-8). 缩水率 大约 1%

维护 请参阅ISO符号



Contact and further information www.sahco.com

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

Encouraging the use of suitable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.